

Nyhet



Mejselmaskinen 118MAXH erbjuder bäst-i-klassen kraft, överlägsen ergonomi och låga vibrationer för att ge operatören bästa komfort och produktivitet. Verktøget är perfekt för arbeten med ljuddämparsystem, karosseriarbeten, rostborttagning, borttagning av

- Upp till 2 500 slag per minut.
- Cylinder i legerat stål och värmebehandlad kolv för längre livstid.
- Vibrationsreducerande teknologi höjer användarkomfort och produktivitet betydligt.
- Snabbfäste gör det snabbt och enkelt att byta mejslar.
- Gummiklätt handtag ger användarkomfort och skyddar mot kall luft.
- Fjäderlätt avtryckare tillåter precis justering av kraft och varvtal.
- 360° svivande luftanslutning eliminerar trasslande slangar.
- Avloppsluft genom handtaget riktar luften bort från operatören.
- Verktøget levereras också i en sats med snabbfäste och 5 mejslar.

Specifikationer vid 6,2 bar

Modell	118MAXH
Beställningsnummer	46816732
Modell (sats)	118MAXHK
Beställningsnummer (sats)	46816765
Skafthöjning	sexkant
Mejselskafthdiameter	10,2 mm
Modellurval:	
- runt skafth	118MAX
- runt skafth och mejslar	118MAXK

PRESTANDA

Kolvdiometer	19 mm
Slaglängd	89 mm
Slag/min	2 500

LUFTSYSTEM

Anslutning (NPTF)	1/4"
Minsta slangdimension	10 mm
Genomsnittlig luftförbrukning	82,1 l/min
Luftförbrukning belastad	84,4 l/min

LJUD & VIBRATIONER

Ljudstyrkenivå tryck / effekt (ISO15744)	94,7 / 105,7 dB(A)
Vibrationsnivå / mätosäkerhet (ISO28927)	5,7 / 2,3 m/s ²

VIKT & DIMENSIONER

Vikt på verktyg	2,1 kg
Dimensioner på verktyg (l x b x h)	314 x 56 x 175 mm
Fraktvikt (enbart maskinen)	2,7 kg
Fraktvikt (sats)	4,0 kg
Frakt dimensioner (enbart maskinen) (l x b x h)	305 x 195 x 80 mm
Frakt dimensioner (sats) (l x b x h)	445 x 310 x 90 mm
UPC/EAN kod (enbart maskinen)	6 63023 10067 8
UPC/EAN kod (sats)	6 63023 10068 5
Ursprung	Made in Taiwan




116H-K5

92536093

Mejslar, sexkantsskaft, 10,2 mm (5 st.)


116-70H

92684943

Majsel, sexkantsskaft, 10,2 mm


116-88H

92684919

Majsel, sexkantsskaft, 10,2 mm


116-66H

92684901

Majsel, sexkantsskaft, 10,2 mm


116-87H

92684935

Majsel, sexkantsskaft, 10,2 mm


116-89H

92684927

Majsel, sexkantsskaft, 10,2 mm


9512

45563749

Snabbfäste


33104

91486330

Slang, 1/4" NPT, 6 mm innerdiameter, 30 cm


77NMC2

88104070

Nippel 7N7/7S7 Serien, utvändig gänga 1/4", Ø inv. 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)


IB6NMC2

88103015

Nippel IBN/IBS Serien, utvändig gänga 1/4", Ø inv. 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)


Kopplingar

För komplett program, titta i tillbehörskatalogen.


Filter, regulatorer, dimsmörjare

För komplett program, titta i tillbehörskatalogen.


10Z4

03875671

Olja, Klass 1, nr 10, 0,12 L


Smörjmedel

För komplett program, titta i tillbehörskatalogen.