

**Nyhet**

529 är en luftdriven sticksågen som är användbar för att såga invecklade former och kurvor i olika sorters plaster, glasfiber och kompositer, samt i aluminium och plåt.

- Upp till 9 500 slag per minut.
- Vibrationsreducerande teknologi höjer användarkomfort och produktivitet betydligt.
- Gummiklätt handtag ger användarkomfort och skyddar mot kall luft.
- De små måtten på den här maskinen tillåter bättre åtkomst på trånga platser.
- Inbyggt säkerhetspådrag förhindrar oönskad start av maskinen.
- Avloppsluften är riktad bort från operatören.
- Verktyg inklusive sågblad.

### Specifikationer vid 6,2 bar

Modell **529**  
Beställningsnummer **47125885**

#### PRESTANDA

Slaglängd **10 mm**  
Slag/min **9 500**

#### LUFTSYSTEM

Anslutning (NPTF) **1/4"**  
Minsta slangdimension **6 mm**  
Genomsnittlig luftförbrukning **31 l/min**  
Luftförbrukning belastad **32 l/min**

#### LJUD & VIBRATIONER

Ljudstyrkenivå tryck / effekt (ISO15744) **84,0 / 95,0 dB(A)**  
Vibrationsnivå / mätosäkerhet (ISO28927) **3,1 / 1,03 m/s<sup>2</sup>**

#### VIKT & DIMENSIONER

Vikt på verktyg **0,7 kg**  
Dimensioner på verktyg (l x b x h) **246 x 48 x 67 mm**  
Fraktvikt **0,85 kg**  
Frakt dimensioner (l x b x h) **305 x 85 x 57 mm**  
UPC/EAN kod **6 63023 09950 7**  
Ursprung **Made in Taiwan**




**P4FS-6**

45525474

Blad, 12 tänder per cm (6 st.)


**P4CS-6**

45525508

Blad, 10 tänder per cm (6 st.)


**529-69**

46816633

Nyckel


**IB6NMC2**

88103015

Nippel IBN/IBS Serien, utvänding  
gänga 1/4", Ø inv. 6 mm (ISO6150B /  
MIL-C4109)

**77NMC2**

88104070

Nippel 7N7/7S7 Serien, utvänding  
gänga 1/4", Ø inv. 7,2 mm (EURO 7,2 -  
7,4)

**Kopplingar**

För komplett program, titta i  
tillbehörskatalogen.

**Filter, regulatorer,  
dimsmörjare**

För komplett program, titta i  
tillbehörskatalogen.

**10Z4**

03875671

Olja, Klass 1, nr 10, 0,12 L


**Smörjmedel**

För komplett program, titta i  
tillbehörskatalogen.